

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### ROCKsil

### Краска на силиконовой основе

#### Описание продукта:

Водно-дисперсионная краска на основе силиконовой эмульсии ROCKsil применяется в системах наружного утепления ROCKFACADE.

Материал предназначен для заключительной отделки и окрашивания декоративных штукатурок ROCKdecor. ROCKsil гидрофобизирует поверхность штукатурного покрытия, повышает водо- и атмосферостойкость системы. Материал имеет высокую паропроницаемость, высокую стойкость к атмосферным факторам и загрязнениям.

#### Технические характеристики:

Состав ROCKsil:	водная акриловая дисперсия с добавками силиконовой эмульсии
Цвет:	белый, тонировка в 200 оттенков
Плотность:	около 1,55 кг/дм <sup>3</sup>
Температура применения:	от +5°C до +30°C
Время высыхания при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 60%:	4 – 6 часов (в зависимости от условий высыхания)
Расход:	около 0,16 л/м <sup>2</sup> (в зависимости от впитывающей способности основания)
Вязкость:	тиксотропная
Инструменты:	кисть малярная, валик, краскопульт.
Упаковка:	15л, пластиковое ведро

#### Подготовка основания:

Краска ROCKsil наносится на поверхность высохших декоративных штукатурок ROCKdecor D/S. Время высыхания штукатурок до последующего окрашивания – не менее 5 суток.

#### Приготовление материала:

Перед использованием тщательно перемешать.

#### Нанесение:

Для нанесения ROCKsil применяются малярная кисть, валик или безвоздушный краскопульт. Нанесение производится в 2 слоя.

Предварительный слой:

ROCKsil с разбавлением на 5-7 об% чистой водой.

Заключительный слой:

ROCKsil с разбавлением на 3-5 об% чистой водой.

После окончания работ инструмент следует сразу же вымыть водой. Во время высыхания покрытие следует защищать от воздействия осадков.

**Замечания по применению:**

Температура применения ROCKsil от +5 до +30 °С, относительная влажность воздуха не более 80%. Не рекомендуется производить работы на нагретой поверхности и при воздействии прямого солнечного излучения. Обработанную поверхность следует защищать от воздействия осадков, используя защитный экран и водоотводные мероприятия.

**Рекомендации:**

Следует строго следовать указаниям инструкции по монтажу системы ROCKFACADE и данного описания. В случае возникновения вопросов по применению материалов следует обратиться в техническую службу компании ROCKWOOL.

Кроме информации по системе ROCKFACADE следует также руководствоваться действующими строительными нормами и правилами производства работ.

Вышеизложенная информация не может служить основанием для безусловной ответственности производителя.

С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

**Хранение материалов:**

Материал следует хранить в прохладном и сухом месте, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

**Предохранять от замораживания!**